



F115BETX/FL115BETX

La gamme 4 Temps «Afrique», née du monitoring et de la longue expérience Yamaha, a été développée spécialement pour correspondre aux conditions d'utilisation extrême. Puissance et fiabilité reconnues caractérisent cette gamme de moteurs dans un domaine où Yamaha constitue la marque de référence.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	F115BETX	FL115BETX
MOTEUR		
Cylindrée (cm3)	1832	1832cm3
Architecture	L4	L4
Alésage x Course (mm)	81.0 X 88.9	81.0 X 88.9
Régime à pleine puissance (tr/min)	5300-6300	5300-6300
Carburant	Sans plomb	Sans plomb
Consommation carburant (L/h-tr/min)	38.9 L/h @5800 r/min	38.9 L/h @5800 r/min
Lubrification	Carter humide	Carter humide
Système d'alimentation	Fuel injection	Fuel injection
Taux de compression	10.0 :1	10.0 :1
Nombre de Cylindre	-	-
Puissance Max (kW)	-	-
Allumage	Allumage électronique (TCI)	Allumage électronique (TCI)
Rapport de transmission	-	-
Direction	-	-
Sens inverse	-	-
Trim method (positions)	-	-
Type de moteur	4 temps	4 temps
Démarrage	Électrique avec Prime Start™	Électrique avec Prime Start™
Puissance hélice à mi-régime (kW)	84.6 (115 ch)	84.6 (115 ch)
EN PLUS		
Contrôle	à distance	à distance
Alternateur	35 A	35 A
Rotation hélice	Sens Horaire	Clockwise
DIMENSIONS		
Contenance en huile (L)	-	0.760L
Capacité d'huile (L)	3.2 L / 3.0 L	3.2 L
Longueur d'arbre (mm)	X : 643 (25.3 inch)	X : 643 (25.3 inch)
Poids à vide avec hélice(kg)	185	179

Il convient de toujours porter un gilet de sauvetage et équiper son bateau d'un sac d'armement de sécurité. CAMI vous encourage à naviguer prudemment, à respecter les autres usagers de la mer et votre environnement.

