



F300DET/FL300DET

La gamme 4 Temps «Afrique», née du monitoring et de la longue expérience Yamaha, a été développée spécialement pour correspondre aux conditions d'utilisation extrême. Puissance et fiabilité reconnues caractérisent cette gamme de moteurs dans un domaine où Yamaha constitue la marque de référence.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	F300BETX	FL300BETX
MOTEUR		
Type de moteur	4 temps	4 temps
Allumage	Allumage Électronique (TCI)	Allumage Électronique (TCI)
Taux de compression	10.3 :1	10.3 :1
Démarrage	Électrique avec Prime Start™	Électrique avec Prime Start™
Système d'alimentation	Injection Électronique (EFI)	Injection Électronique (EFI)
Lubrification	Carter humide	Carter humide
Consommation carburant (L/h-tr/min)	96.6 L/h @5500 r/min	96.6 L/h @5500 r/min
Carburant	Sans plomb	Sans plomb
Régime à pleine puissance (tr/min)	5000-6000	5000-6000
Puissance hélice à mi-régime (kW)	220.6 (300 ch)	220.6 (300 ch)
Alésage x Course (mm)	96.0 X 96.0	96.0 X 96.0
Architecture	V6	L4
Cylindrée (cm3)	4169	4169
EN PLUS		
Rotation hélice	Sens Horaire	Sens Anti-Horaire
Alternateur	70 A	70 A
Contrôle	à distance	à distance
DIMENSIONS		
Poids à vide avec hélice(kg)	268	268
Longueur d'arbre (mm)	X : 643 (25.3 inch)	X : 643 (25.3 inch)
Capacité d'huile (L)	6.3 L/ 6.0 L	6.3 L/6.0 L
EQUIPEMENTS		
Kit premier entretien	✓	✓
Boîtier de commande à distance	✓	✓
Platine contacteur	✓	✓
Barre de liaison moteur	-	✓
Ecran numérique multi fonctions	✓	-
HELICES STANDARD (3 PALES)		
Matière	ACIER	ACIER
Diamètre	15 1/4	15 1/4

Il convient de toujours porter un gilet de sauvetage et équiper son bateau d'un sac d'armement de sécurité. CAMI vous encourage à naviguer prudemment, à respecter les autres usagers de la mer et votre environnement.

