



La gamme 4 Temps «Afrique», née du monitoring et de la longue expérience Yamaha, a été développée spécialement pour correspondre aux conditions d'utilisation extrême. Puissance et fiabilité reconnues caractérisent cette gamme de moteurs dans un domaine où Yamaha constitue la marque de référence.

FT50CETL/FT50CETX



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	FT50CETL	FT50CETX
MOTEUR		
Type de moteur	4 temps	4 temps
Allumage	Allumage Électronique (TCI)	Allumage Électronique (TCI)
Taux de compression	9.3 :1	9.3 :1
Démarrage	Électrique avec Prime Start™	Électrique avec Prime Start™
Système d'alimentation	4 carburateurs	4 carburateurs
Lubrification	Carter humide	Carter humide
Consommation carburant (L/h-tr/min)	16.0 L/h @5500 r/min	16.0 L/h @5500 r/min
Carburant	Sans plomb	Sans plomb
Régime à pleine puissance (tr/min)	5000-6000	5000-6000
Puissance hélice à mi-régime (kW)	36.8 (50 ch)	36.8 (50 ch)
Alésage x Course (mm)	63.0 X 75.0	63.0 X 75.0
Architecture	L4	L4
Cylindrée (cm3)	935	935
EN PLUS		
Rotation hélice	Sens Horaire	Sens Horaire
Alternateur	10 A	10 A
Contrôle	à distance	à distance
DIMENSIONS		
Poids à vide avec hélice(kg)	121	121
Longueur d'arbre (mm)	L: 536 (21.1 inch)	X: 647 (25.5 inch)
Capacité d'huile (L)	2.2 L / 2.0 L	2.2 L / 2.0 L
EQUIPEMENTS		
Kit premier entretien	✓	✓
Nourrice carburant	✓	✓
Boîtier de commande à distance	✓	✓
Compte-tours	✓	✓
HELICES STANDARD (3 PALES)		
Matière	ALUMINIUM	ALUMINIUM
Diamètre	13 5/8	13 5/8

Il convient de toujours porter un gilet de sauvetage et équiper son bateau d'un sac d'armement de sécurité. CAMI vous encourage à naviguer prudemment, à respecter les autres usagers de la mer et votre environnement.

