



FT50CETL/FT50CETX

La gamme 4 Temps «Afrique», née du monitoring et de la longue expérience Yamaha, a été développée spécialement pour correspondre aux conditions d'utilisation extrême. Puissance et fiabilité reconnues caractérisent cette gamme de moteurs dans un domaine où Yamaha constitue la marque de référence.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	FT50CETL	FT50CETX
MOTEUR		
Type de moteur	4 temps	4 temps
Allumage	Allumage Électronique (TCI)	Allumage Électronique (TCI)
Taux de compression	9.3 :1	9.3 :1
Démarrage	Électrique avec Prime Start™	Électrique avec Prime Start™
Système d'alimentation	4 carburateurs	4 carburateurs
Lubrification	Carter humide	Carter humide
Consommation carburant (L/h-tr/min)	16.0 L/h @5500 r/min	16.0 L/h @5500 r/min
Carburant	Sans plomb	Sans plomb
Régime à pleine puissance (tr/min)	5000-6000	5000-6000
Puissance hélice à mi-régime (kW)	36.8 (50 ch)	36.8 (50 ch)
Alésage x Course (mm)	63.0 X 75.0	63.0 X 75.0
Architecture	L4	L4
Cylindrée (cm3)	935	935
EN PLUS		
Rotation hélice	Sens Horaire	Sens Horaire
Alternateur	10 A	10 A
Contrôle	à distance	à distance
DIMENSIONS		
Poids à vide avec hélice(kg)	121	121
Longueur d'arbre (mm)	L: 536 (21.1 inch)	X: 647 (25.5 inch)
Capacité d'huile (L)	2.2 L / 2.0 L	2.2 L / 2.0 L
EQUIPEMENTS		
Kit premier entretien	✓	✓
Nourrice carburant	✓	✓
Boîtier de commande à distance	✓	✓
Compte-tours	✓	✓
HELICES STANDARD (3 PALES)		
Matière	ALUMINIUM	ALUMINIUM
Diamètre	13 5/8	13 5/8

Il convient de toujours porter un gilet de sauvetage et équiper son bateau d'un sac d'armement de sécurité. CAMI vous encourage à naviguer prudemment, à respecter les autres usagers de la mer et votre environnement.

